

Abbi-Apex 36-AXP-21

Ihanteellinen ratkaisu matalakattoisiin navettoihin!

Abbi-Apex 36-AXP-21 on suunniteltu erityisesti matalampikattoisiin navettoihin. Tällä XP-perheen pienemmällä mallilla voimme tarjota sinulle kattavan valikoiman energiatehokkaita puhaltimia jokaisen maitotilan ilmanvaihtotarpeisiin.

Erittäin energiatehokas Abbi-Apex 36-AXP-21 kuluttaa vain 5 W/0,2 A pienimmällä nopeudella (100 rpm)! Puhallin on varustettu samalla suoravetomootorilla ja ohjaintekniikalla kuin Abbifan 140-XXP-21. Ilmanottorunko ja potkuri on myös valmistettu samoilla periaatteilla. Elektronisessa muuntajassa on myös 2-pistokeliitin (plug & play), joka mahdollistaa mukana toimitettujen virta- ja ohjauskaapeleiden helpon asennuksen.

EDUT

- Minimaalinen ilmanvastus kierrätysmuovisella ilmanottorungolla
- Erittäin kompakti DC-moottori sisäänrakennetulla elektroniikalla tarkkaan pyörimisnopeuden säätöön
- Suoravetoinen potkuri, ei luistoa
- Ei huoltoa eikä kuluvia osia
- Kaarevat potkurin lavat luovat ilmavirran tasaisella, optimaalisella ilmanopeudella
- Täysin ohjattavissa Abbi DCC-Touch - ohjaimella

TUOTETIEDOT

Moottori:	EC DC -moottori kestomagneetilla
Jännite:	400 V 3-vaihe
Taajuus:	50/60 Hz
Max. energiankulutus:	391 W
Max. virta:	0,8 A
Elektroninen muuntaja:	0–10 V ohjaussignaali (EMC)
Potkurin pyörimisnopeus:	max. 580 rpm
Ulkomitat:	112 x 39,5 x 112 cm
Asennusmitat:	103 x 39,5 x 103 cm
Potkurin halkaisija:	900 mm
Paino:	26 kg
Energiatohokkuusmerkintä:	AA+



Puhallusetäisyys ja puhallusleveys

Puhallusetäisyys [m]	Ilman nopeus [m/sec]	Puhallusleveys [m]
3	4,8	1,5
6	3,2	3
12	1,9	7
15	1,2	7

Abbifan 140-XXP-21 energiankulutus

Ilmanvaihtokapasiteetti [%]	Ohjaussignaali [Vdc]	Pyörimisnopeus [rpm]	Energiankulutus [W]	Nykyinen [A]
100	9,8	580	391	0,8
75	7,5	475	224	0,5
50	5,3	360	109	0,3
25	3,0	238	38	0,2
10	1,6	163	19	0,2